

Oczomyjka TOF 1100/300X montowana do ściany z misą ze stali nierdzewnej

To urządzenie do awaryjnego płukania oczu po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/300X to urządzenie stacjonarne mocowane do ściany, które wymaga podłączenia do źródła wody pitnej. Uruchomienie strumieni wody z głowic odbywa się za pomocą specjalnie oznakowanej rączki, którą można przesunąć ręką lub łokciem. Rączka pozostaje w pozycji włączonej aż do jej przesunięcia do pozycji wyjściowej.

Cechy produktu:

- **urządzenie stacjonarne montowane do ściany, wymaga podłączenia od źródła i odpływu wody,**
- **oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,**
- **oczomyjka uruchamiana ręcznie,**
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu,
- głowice oczomyjki zabezpieczone klapkami z materiału antyalergicznego, które chronią je przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicach zainstalowano specjalne filtry sitowe, które chronią oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

Zestaw zawiera:

- urządzenie przenośne TOF 1100/300,
- tabliczka informacyjna.

Parametry techniczne:

- **dwie głowice płuczące,**
- korpus i zawory urządzenia wykonane z mosiądzu, misa ze stali nierdzewnej,
- rury wykonane ze stali galwanizowanej,
- średnica misy: 258 mm,
- wydajność oczomyjka: 12 l/ minuta,
- minimalne wymagane ciśnienie wody: 2 bary,
- zasilanie: 1/2 cala,
- odpływ: 1 cal,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 24 miesiące.

Informacje zamówieniowe:

- 1100/300X - H : kolor czerwony,
- 1100/300X - G: kolor zielony,
- 1100/300X - D1: kolor żółty.



TOF
ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948