

Oczomyjka ścienna TOF 1100/15 z pojedynczą wysuwaną głowicą natryskową na wężu

To urządzenie do awaryjnego płukania oczu po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/15 to urządzenie stacjonarne mocowane do ściany z możliwością wysunięcia głowicy, która umieszczona jest na 1,5 metrowym elastycznym wężu. Urządzenie wymaga podłączenia do źródła wody pitnej. Uruchomienie strumienia wody odbywa się po naciśnięciu ręczki, która wyposażona została w specjalny zaczepek blokujący ją w pozycji włączonej.

Cechy produktu:

- urządzenie stacjonarne montowane do ściany, z pojedynczą wysuwaną głowicą natryskową na elastycznym wężu,
- myjkę montuje się do ściany pod kątem 45°,
- oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,
- strumień wody uruchamia się ręcznie poprzez naciśnięcie ręczki,
- ręczka uruchamiająca została wyposażona w blokadę zapewniającą ciągły dopływ wody bez konieczności użycia dłoni,
- elastyczny węź daje możliwość manewrowania i w miarę potrzeby pozwala na płukanie także twarzy i ciała,
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu,
- głowica oczomyjki zabezpieczona klapkami z materiału antyalergicznego, który chroni ją przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicy zainstalowano specjalny filtr sitowy, który chronią oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

Zestaw zawiera:

- urządzenie TOF 1100/15,
- wąż ze stali nierdzewnej 1,5 metra,
- tabliczka informacyjna.

Parametry techniczne:

- **jedna głowica płucząca,**
- głowica i zawory oczomyjki wykonane z mosiądzu z dodatkami tworzywa sztucznego,
- rury wykonane ze stali galwanizowanej,
- wydajność oczomyjka: 6 l/ minuta,
- zasilanie: 3/8 cala,
- minimalne wymagane ciśnienie wody: 2 bary,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 12 miesięcy.

Informacje zamówieniowe:

- 1100/15 - H : kolor czerwony,
- 1100/15 - G: kolor zielony,
- 1100/15 - D1: kolor żółty.

