

NAJAŚNICA PELI RALS 9460M „MOBILITY”



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
ILOŚĆ GŁOWIC
ŻYWOTNOŚĆ DIÓD
MOC ŚWIATŁA

ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
KĄT ŚWIECENIA
KĄT OBROTU GŁOWICY

ILOŚĆ TRYBÓW

MIN. MOC ŚWIATŁA
MAX. MOC ŚWIATŁA
CZAS PRACY MAX
CZAS PRACY MIN
TRYB STROBOSKOPU

ZASILANIE
RODZAJ AKUMULATORA
CZAS ŁADOWANIA
NAPIĘCIE
GNIAZDO ŁADOWARKI

WAGA
WYSOKOŚĆ Z MASZTEM
WYMIARY PO ZŁOŻENIU
WYMIARY GŁOWICY
DŁUGOŚĆ KABLA GŁOWICY

OBUDOWA
GŁOWICA
SOCZEWKA
MASZT
TYP WŁĄCZNIKA

POZIOM SZCZELNOŚCI
DOSTĘPNE KOLORY

PARAMETRY

Diody LED (20 sztuk)
2
50000h
Do 12000lm
(6000lm/głowica)

-
-
120°
360°

TRYBY I CZAS PRACY

Płynna kontrola mocy
światła 0-100%

-
12000lm (6000lm/głowica)
24h
3h
TAK

ZASILANIE

Akumulator
Żelowy
480m
12V
Tak, samochodowa

WAGA I WYMIARY

27.7kg
201,9cm
59.1 x 35.6 x 23.5 cm
21 x 14.6 x 5.7 cm
-

MATERIAŁY

Polipropylen
Aluminium
Poliwęglan
Aluminium
-

CECHY DODATKOWE

IP 54 (deklarowany)
Czarny lub żółty
2 x port USB
Sterowanie via Bluetooth

AKCESORIA OPCJONALNE

-

Przenośny system 9460M, wyposażony jest w dwie 10-cio diodowe głowice wysokich (2m) zintegrowanych z rozkładanych masztach. Reflektory emitują mocną wiązkę światła o białej barwie, posiadają płynną regulację mocy pozwalającą na pełne jej dostosowanie do potrzeb użytkownika. Zmontowanie wszystkich elementów zabiera zaledwie kilkanaście sekund. System 9460M RALS wyposażony został w wyświetlacz pokazujący możliwy czas pracy przy danych ustawieniach mocy oraz w akumulator żelowy pracujący do 15 godzin.

DUŻE I WYTRZYMAŁE KÓŁKA POZWALAJĄ NA WYGODNY TRANSPORT SYSTEMU NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH.

Dodatkowym atutem najaśnicy są dwa zintegrowane gniazda USB pozwalające na ładowanie innych urządzeń oraz możliwość kontroli



CERTYFIKATY

- RoHS Compliant CE Approved