

## **Oczomyjka stojąca TOF 1100/330 z misą, z dodatkową opcją uruchamiania nogą**

To urządzenie do awaryjnego płukania oczu po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/330 to urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, które wymaga podłączenia do źródła wody. Uruchomienie myjki odbywa się za pomocą specjalnie oznakowanej rączki, którą można przesunąć ręką lub łokciem. Drugim sposobem uruchomienia strumienia wody jest naciśnięcie nogą specjalnej zapadki znajdującej się na poziomie podłogi.

### **Cechy produktu:**

- urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, wymaga podłączenia od źródła wody,
- oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,
- oczomyjka uruchamiana ręcznie i nożnie,
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu,
- głowice oczomyjki zabezpieczone klapkami z materiału antyalergicznego, które chronią je przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicach zainstalowano specjalne filtry sitowe, które chronią oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

### **Zestaw zawiera:**

- urządzenie przenośne TOF 1100/330,
- tabliczka informacyjna.

### Parametry techniczne:

- **dwie głowice płuczące z misą,**
- korpus i zawory urządzenia wykonane z mosiądzu, misa z tworzywa ABS,
- rury natrysku wykonane ze stali galwanizowanej,
- wydajność oczomyjka: 12 l/ minuta,
- zasilanie: 1/2 cala,
- odpływ: 1 cal,
- średnica podstawy: 23 cm,
- wysokość: 1,12 metra,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 24 miesiące.

### Informacje zamówieniowe:

- 1100/330 - H : kolor czerwony,
- 1100/330 - G: kolor zielony,
- 1100/330 - D1: kolor żółty.

