

Oczomyjka stojąca z misą i dodatkową głowicą na wężu

TOF 1100/335

To urządzenie łącznie do awaryjnego płukania oczu i ciała po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/335 to urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, które wymaga podłączenia do źródła wody. Uruchomienie myjki odbywa się za pomocą specjalnie oznakowanej rączki lub za pomocą pedału z poziomu podłogi. Uruchomienie strumienia wody z myjki na wężu odbywa się poprzez naciśnięcie rączki, która wyposażona została w blokadę pozwalającą na utrzymanie jej w pozycji włączonej bez konieczności ciągłego trzymania rączki.

Cechy produktu:

- urządzenie stacjonarne montowane do podłogi, wymaga podłączenia od źródła wody,
- urządzenie łączy w sobie funkcję oczomyjki i prysznicą umożliwiając płukanie ciała,
- oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,
- oczomyjka uruchamiana ręcznie i nożnie,
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu i ciała,
- głowice oczomyjki zabezpieczone klapkami z materiału antyalergicznego, które chronią je przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicach zainstalowano specjalne filtry sitowe, które chronią oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

Zestaw zawiera:

- urządzenie przenośne TOF 1100/335,
- wąż ze stali nierdzewnej 1,5 metra,
- tabliczka informacyjna.

Parametry techniczne:

- korpus i zawory urządzenia wykonane z mosiądzu, misa z tworzywa ABS,
- rury natrysku wykonane ze stali galwanizowanej,
- wydajność oczomyjki podwójnej: 12 l/ minuta,
- wydajność oczomyjki pojedynczej na wężu: 6 l/ minuta,
- zasilanie: 1/2 cala,
- odpływ: 1 cal,
- średnica podstawy: 23 cm,
- wysokość: 1,12 metra,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 24 miesiące.

Informacje zamówieniowe:

- 1100/335 - H : kolor czerwony,
- 1100/335 - G: kolor zielony,
- 1100/335 - D1: kolor żółty.



TOF
ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948