

NAJAŚNICA PELI RALS 9455 ATEX



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
 ILOŚĆ GŁOWIC
 ŻYWOTNOŚĆ DIÓD
 MOC ŚWIATŁA
 ŚWIATŁOŚĆ
 ZASIĘG
 KĄT ŚWIECENIA WIĄZKI
 KĄT OBROTU GŁOWICY

 ILOŚĆ TRYBÓW
 MIN. MOC ŚWIATŁA
 MAX. MOC ŚWIATŁA
 CZAS PRACY MAX
 CZAS PRACY MIN
 TRYB PULSACYJNY

 ZASILANIE
 RODZAJ AKUMULATORA
 CZAS ŁADOWANIA
 NAPIĘCIE
 GNIAZDO ŁADOWARKI

 WAGA
 WYSOKOŚĆ Z MASZTEM
 WYMIARY PO ZŁOŻENIU
 WYMIARY GŁOWICY
 DŁUGOŚĆ KABLA GŁOWICY

 OBUDOWA
 GŁOWICA
 SOCZEWKA
 MASZT
 TYP WŁĄCZNIKA

 POZIOM SZCZELNOŚCI
 DOSTĘPNE KOLORY

PARAMETRY

Diody LED (10 sztuk)
 1
 50000 godzin
 800-1600 lumenów
 -
 -
 125°
 -

TRYBY I CZAS PRACY

2
 800 lumenów
 1600 lumenów
 10 godzin
 5 godzin
 Tak

ZASILANIE

Akumulator
 NiMH
 8 h
 10,8 V
 -

WAGA I WYMIARY

7,3 kg
 80 cm
 39x20x23 cm
 21x14,5x5 cm
 -

MATERIAŁY

Poliwęglan/ABS
 Aluminium
 Poliwęglan
 -
 Silicone rubber keypad

CECHY DODATKOWE

IP 54 (deklarowany)
 -

CERTYFIKATY

ATEX Zone 0 IECEx ia

Najaśnica LED Peli RALS 9455 - MAŁY AKUMULATOROWY
 ZESTAW OŚWIETLENIOWY NA MASZCIE posiadający
 certyfikat ATEX, doskonała w miejsca gdzie nie ma
 możliwości zastosowania tradycyjnego oświetlenia z
 agregatem prądotwórczym, lub brak jest dostępu do
 zasilania sieciowego.



Ex ia op is IIC T4 Ga