

Oczomyjka ścienna TOF 1100/67 z węzłem na uchwycie, z głowicą pochyloną pod kątem 45°

To urządzenie do awaryjnego płukania oczu po kontakcie z substancjami chemicznymi występującymi w miejscu pracy. Szybkie płukanie zdecydowanie zmniejsza stopień obrażeń i redukuje ryzyko późniejszych powikłań oraz utraty wzroku. Model TOF 1100/65 to urządzenie stacjonarne mocowane do ściany za pomocą uchwytu, wyposażone w 1,5 metrowy elastyczny węzeł. Głowica myjki zamontowana pod kątem 45°. Uchwyt przykręca się do ściany i na nim umieszcza myjkę, dzięki temu jest ona zawsze gotowa do użycia. Urządzenie wymaga podłączenia do źródła wody pitnej. Uruchomienie strumienia wody odbywa się po naciśnięciu ręczki, która wyposażona została w specjalny zaczep blokujący ją w pozycji włączonej.

Cechy produktu:

- urządzenie stacjonarne montowane do ściany na uchwycie z głowicą płuczącą pochyloną pod kątem 45°,
- w celu użycia myjki wystarczy tylko wyciągnąć ją z uchwytu i nacisnąć ręczkę uruchamiającą strumień wody,
- oczomyjka posiada specjalny zawór przepływowy, który zapewnia równomierny strumień wody bezpieczny dla oczu i chroni przed nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji,
- ręczka uruchamiająca została wyposażona w blokadę zapewniającą ciągły dopływ wody bez konieczności użycia dłoni,
- elastyczny węzeł daje możliwość manewrowania i w miarę potrzeby pozwala na płukanie także twarzy i ciała,
- gwarantuje bardzo wysoką skuteczność płukania oczu,
- głowica oczomyjki zabezpieczona klapką z materiału antyalergicznego, który chroni ją przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane,
- w głowicy zainstalowano specjalny filtr sitowy, który chroniąć oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów,
- elementy urządzenia pokryte powłoką antykorozyjną,
- urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i bardzo wysoką jakością wykonania,
- zawory są łatwe do demontażu, co zapewnia maksymalną łatwość konserwacji i szybki dostęp w razie potrzeby dokonania prac naprawczych,
- produkt dostępny w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

Zestaw zawiera:

- urządzenie przenośne TOF 1100/67,
- wąż ze stali nierdzewnej 1,5 metra,
- uchwyt mocujący,
- tabliczka informacyjna.

Parametry techniczne:

- **jedna głowica płucząca,**
- głowica i zawory oczomyjki wykonane z mosiądzu z dodatkami tworzywa sztucznego,
- rury wykonane ze stali galwanizowanej,
- wydajność oczomyjka: 6 l/ minuta,
- zasilanie: 3/8 cala,
- minimalne wymagane ciśnienie wody: 2 bary,
- wyprodukowano we Włoszech,
- normy: DIN EN 15154,
- gwarancja: 24 miesiące.

Informacje zamówieniowe:

- 1100/67 - H : kolor czerwony,
- 1100/67 - G: kolor zielony,
- 1100/67 - D1: kolor żółty.

